

Ficha técnica

StoGuard Mesh

Malla de armadura flexible autoadhesiva



Característica

Aplicación • para crear una impermeabilización (bandeja de sellado) debajo de vierteaguas junto con StoFlexyl

Propiedades

- resistente a los álcalis
- sin plastificante
- autoadhesiva
- flexible
- buena adaptación al soporte

Formato

- trama: 4 x 4 mm
- anchura: 100, 250 mm

Sustrato de soporte

Requisitos El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los revestimientos posteriores.

Aplicación

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
		1	m/m
	El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.		

Aplicación Pegar StoGuard Malla sobre el soporte. En las esquinas se debe dejar sobresalir la malla unos 10 cm. A continuación, aplicar el revestimiento seleccionado.

Suministro

Tono de color blanco

Ficha técnica

StoGuard Mesh

Embalaje rodillo

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en lugar seco.

Identificación

Seguridad ¡Observe la ficha de seguridad!

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo.

Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Teléfono: 07744 57-0
Telefax: 07744 57 -2178
infoservice@sto.com
www.sto.de