


Ficha técnica

StoPrim Fungal

Soluções especiais de desinfecção aquosas para pré-tratamento de superfícies infestadas por algas e fungos



Característica

Aplicação

- exterior
- interiores
- para desinfecção de superfícies afetadas por algas e/ou fungos

Propriedades

- desinfetante
- elevado grau de eficácia contra algas e bolores

Óptica

- transparente

Particularidades/Indicações

- as substâncias ativas são solúveis em água e degradáveis - recomenda-se um revestimento final

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Densidade	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	

A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.

Base

Requisitos

A base deve estar seca e limpa. Podem resultar outros requisitos dos seguintes revestimentos.

Preparações

Verificar a capacidade de carga dos revestimentos existentes. Remover revestimentos sem capacidade de carga.

Sujidade incrustada, bem como eflorescências, algas, bolores ou líquenes devem ser removidos com métodos de limpeza adequados.

Antes da aplicação do StoPrim Fungal, deixar a base preparada secar.

Componentes adjacentes, plantas e solo devem ser protegidos de fluxo e salpicos de água com, p. ex., cobertura de película. Devem ser observadas as regulamentações regionais para "Águas residuais".

Ficha técnica

StoPrim Fungal

Processamento			
Temperatura de processamento	temperatura mínima da sub-base e do ar: +5 °C temperatura máxima da sub-base e do ar: +30 °C		
Preparação do material	Antes de processar, mexer bem o produto na embalagem original. Pronto a ser processado, não pode ser diluído.		
Consumo	Tipo de aplicação	Consumo aprox.	
	1 parte perante suporte absorvente, no mínimo	0,30	l/m ²
	1 parte perante suporte não absorvente, no mínimo	0,15	l/m ²
	O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.		
Sistema de revestimento	fachada		
	Depois da limpeza, secagem e desinfecção, ocorre a formação adicional de revestimento o quanto antes após 24 horas, dependendo do objeto. Para bases fortemente absorventes, é recomendado um primário hidrofugante antes do revestimento adicional.		
	Para condições de objetos com conhecida alta pressão de infeção na fachada devido a microrganismos, são recomendados revestimentos finais com elevada proteção de película contra infestação de algas e fungos.		
	Com pressão de infeção alta, geralmente não se recomenda a otimização de recursos hídricos na fachada apenas através do sistema de revestimento. Uma entrada de água reduzida, bem como uma ressecagem otimizada das superfícies de água através da escolha do material, uma melhor proteção construtiva pode, em muitos casos, ser uma vantagem para uma fachada mais duradoura e limpa.		
Sistema de revestimento	Não é possível assegurar uma ausência permanente de micro-organismos na fachada.		
	Interior		
	Revestimento de base: StoLevell In Klima espessura da camada mín 5 mm		
	Revestimento intermédio e final: produtos Sto de silicato interior, gama StoCalce		
Sistema de revestimento	Para se atingir um efeito preventivo e retardador, recomenda-se esta textura de revestimento. Não é possível assegurar uma ausência permanente de algas e/ou bolores.		

Ficha técnica

StoPrim Fungal

Aplicação

Pintar, Rolos, Pulverização airless

O processamento em base seca e limpa ocorre sempre sem diluição e pode ser feito com pincel, escova ou pulverizado, p. ex. com Inospray Duo 6.

StoPrim Fungal é aplicado uma vez e, em caso de forte crescimento de algas e/ou duas vezes no caso de fungos, de preferência molhado sobre húmido. Recomenda-se uma sequência de trabalhos de baixo para cima.

Uma desinfecção bem-sucedida da base só pode ocorrer quando uma concentração suficientemente alta da substância ativa puder atuar na vegetação por um tempo suficientemente longo. (ver também o tempo de processamento:)

Durante o processamento e a secagem, garantir suficiente ventilação e extracção de ar.

Não enxaguar!

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

o produto seca fisicamente enquanto a água dilui.
A formação adicional de revestimento ocorre o quanto antes após 24 horas (perante uma humidade relativa acima de +10 °C / 70%), contudo, em qualquer caso, apenas quando a base está seca.
Uma revisão demasiado cedo ou uma revisão da base que ainda não secou reduz a eficácia da desinfecção e pode levar a perturbações no revestimento subsequente, p. ex. formação de espuma, porosidades, crateras, etc.

Limpeza das ferramentas

Lavar com água logo após a utilização.

Indicações, recomendações, especiais, outros

Pronto a ser processado, não pode ser diluído.

as substâncias ativas são solúveis em água - não é proporcionado um efeito a longo prazo sem o revestimento final

Utilizar os produtos biocidas com cuidado. Antes da utilização ler a etiqueta e a informação sobre o produto.

Entrega

Embalagem

bidão

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar bem fechado e sem exposição a geadas. Proteger do calor e da luz solar directa.

Duração de armazenamento

É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem até à expiração do tempo máx. de armazenamento. O primeiro dígito do número de lote é o dígito final do ano. O segundo e o terceiro dígito indicam a semana do calendário.

Ficha técnica

StoPrim Fungal

Exemplo: 6450013223 – prazo de validade até ao fim da semana de calendário 45 no ano 2026.

Rotulagem

Grupo de produtos

Desinfectante

Segurança

Este produto requer identificação segundo a Regulamento CE em vigor.
Seguir a folha de dados de segurança!
As indicações de segurança referem-se ao produto pronto, bruto.

Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Manter fora do alcance das crianças. Usar luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial. Evitar a libertação para o ambiente. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/ médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com sabonete e água. O conteúdo/recipiente deve ser entregue a uma empresa de eliminação homologada ou a um ponto de recolha municipal.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com