

# Ficha técnica

## StoProfile Air G

Perfil conexión para ventilación de cubierta



### Característica

<b>Aplicación</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• exterior</li> <li>• como perfil protector de canto</li> <li>• para la ventilación de la cubierta</li> <li>• para el remate superior de las fachadas StoVentec en la zona del ático, debajo del vierteaguas y en la zona del dintel de las ventanas</li> </ul>
-------------------	--

<b>Propiedades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• de plástico, PVC</li> <li>• con lateral perforado y malla de fibra de vidrio integrada</li> </ul>
--------------------	--

<b>Formato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• longitud: 250 cm</li> </ul>
----------------	--

### Soporte

<b>Requisitos</b>	Superficie de paneles portantes limpia, seca, estática y plana; bordes alineados.
-------------------	---

### Aplicación

#### Aplicación

Insertar el perfil en el panel portante antes de montar el panel. Solapar la malla del perfil con las juntas del perfil. Montar el perfil al tresbolillo con respecto a las juntas del panel.

Dejar una junta de 1 mm aprox. entre las distintas varillas del perfil.

Plegar hacia arriba la tira de malla y aplicar el mortero de armadura por todo el ancho de la tira. A continuación, volver a plegar la tira de malla hacia abajo y solaparla completamente con la malla de la superficie. Emplastar el lateral perforado y la malla de fibra de vidrio en el mortero de armadura fresco.

#### Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

La tira de malla del perfil no debe exponerse a vientos fuertes ni a tormentas.

Reforzar inmediatamente la fachada tras el montaje del perfil.  
Cuando no es posible aplicar la armadura de inmediato: fijar la tira de malla con clavos de plástico hasta que se pueda colocar la armadura.

### Suministro

<b>Tono de color</b>	blanco
----------------------	--------

## Ficha técnica

# StoProfile Air G

### Almacenamiento

#### Condiciones de almacenamiento

Almacenar en un lugar seco y plano.

### Identificación

#### Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.  
Encontrará más información en [www.sto.de](http://www.sto.de) en Service & Tools / REACH-Verordnung.

### Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.  
Riera del Fonollar 13  
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
Teléfono: 093 74 15 972  
[info.es@sto.com](mailto:info.es@sto.com)