



Ficha técnica

StoProfile Edge GTR

Perfil de protección de canto con goterón para paneles portantes



Característica

Aplicación

- exterior
- para los cantos de remate inferiores de los paneles portantes del revoco

Propiedades

- de plástico
- con lateral
- con malla de fibra de vidrio integrada

Formato

- StoProfile Edge GTR12: longitud: 250 cm, goterón: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR15: longitud: 240 cm, goterón: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR20: longitud: 240 cm, goterón: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Soporte

Requisitos

Superficie del panel portante del revoco: limpia, seca, sin desplazamiento, plana
 Cantos del panel portante del revoco: enrasado

Aplicación

| Consumo | Ejecución | Consumo aprox. | |
|---------|-----------|----------------|-----|
| | | 1,00 | m/m |

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación

1. Insertar el perfil de protección de cantos StoProfile Edge GTR sobre el canto del panel portante del revoco.
2. Disponer las juntas entre perfiles y las juntas entre paneles en diferentes planos.
3. Dejar, en el encuentro del perfil, una junta de 1 mm aprox. entre las distintas varillas del perfil.
4. Aplicar el mortero base bajo la malla sobre el panel portante del revoco.
5. Embeber la malla en el mortero base y solapar en el área de unión de los perfiles.
6. Al realizar la armadura superficial, extender el mortero base y la malla hasta el borde para revoque del perfil.

Ficha técnica

StoProfile Edge GTR

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

Separar aquellos perfiles de protección de cantos StoProfile Edge GTR que estén dañados antes de ser colocados.

La tira de malla del perfil no debe exponerse a vientos fuertes ni a tormentas.

Reforzar inmediatamente la fachada tras el montaje del perfil.

Cuando no es posible aplicar la armadura de inmediato: fijar la tira de malla con clavos de plástico hasta que se pueda colocar la armadura.

Suministro

Tono de color blanco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano. Material frágil, no golpear.

Identificación

Grupo de productos Accesorios

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com