



Ficha técnica

StoProfile Edge GTR

Perfil para proteção de arestas com goteira para painéis de revestimento com argamassa

**Característica****Aplicação**

- exterior
- para extremidades inferiores do painel de revestimento com argamassa

Propriedades

- em plástico
- com abas
- com malha de fibra de vidro integrada

Formato

- StoProfile Edge GTR12: comprimento: 250 cm, goteira: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR15: comprimento: 240 cm, goteira: 3 mm, 6 mm
- StoProfile Edge GTR20: comprimento: 240 cm, goteira: 3 mm, 6 mm, 10 mm

Base**Requisitos**

Superfície do painel de revestimento com argamassa: limpa, seca, sem desalinhamento, plana
Bordas do painel de revestimento com argamassa: alinhadas

Processamento**Consumo****Execução****Consumo aprox.**

1,00 m/m

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. Os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. Os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

1. Colocar o StoProfile Edge GTR na borda do painel de revestimento com argamassa.
2. Dispor as juntas de perfil e as juntas de placas, deslocando-as lado a lado.
3. Entre as varetas de perfil individuais, formar uma junta no perfil de molde com aprox. 1 mm.
4. Aplicar a argamassa de base por baixo da rede sobre o painel de revestimento com argamassa.
5. Colocar a rede na argamassa de base e sobrepor na zona das juntas do perfil.
6. No reforço de superfície, aplicar a argamassa de base e a rede até ao limite do reboco do perfil.

Ficha técnica

StoProfile Edge GTR

Indicações, recomendações, especiais, outros

Separar os StoProfile Edge GTR danificados antes da instalação.

A fita em malha do perfil não deve ser exposta a ventos fortes nem a tempestades.

Reforçar a fachada imediatamente após a montagem do perfil.

Caso não seja possível aplicar um reforço atempadamente: fixar a rede em tecido com pregos de plástico até que o reforço seja aplicado.

Entrega

Tom branco

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar de forma horizontal num lugar seco. Não carregar mercadorias.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972

Ficha técnica

StoProfile Edge GTR

info.es@sto.com