


Ficha técnica

StoProfile Edge G

Perfil protector de canto para los cantos de los paneles portantes del revoco



Característica

Aplicación	• exterior • para cantos verticales y horizontales inferiores del panel portante en el área de la ventana y del zócalo • StoProfile Edge G8, para paneles portantes del revoco de 8 mm de espesor (StoCarrier Reno 8 mm o StoCarrier Aero 8 mm) • StoProfile Edge G12, para paneles portantes del revoco de 12 mm de espesor (StoCarrier Aero 12 mm o StoCarrier Hydro 12 mm)
-------------------	---

Propiedades	• de plástico • con lateral perforado y malla de fibra de vidrio integrada
--------------------	--

Formato	• longitud: 250 cm
----------------	--

Soporte

Requisitos	Superficie de paneles portantes limpia, seca, estática y plana; bordes alineados.
-------------------	---

Aplicación

Aplicación	1. Insertar el StoProfile Edge G sobre el borde del panel portante del revoco. 2. Disponer los encuentros entre perfiles y los encuentros entre paneles en diferentes planos. 3. Dejar, en el encuentro del perfil, una junta de 1 mm aprox. entre las distintas varillas del perfil. 4. Aplicar el mortero base bajo la malla sobre el panel portante del revoco. 5. Embeber la malla en el mortero base y solapar en el área de unión de los perfiles. 6. Al realizar la armadura superficial, extender el mortero base y la malla hasta el borde para revoque del perfil.
-------------------	--

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	La tira de malla del perfil no debe exponerse a vientos fuertes ni a tormentas. Reforzar inmediatamente la fachada tras el montaje del perfil. Cuando no es posible aplicar la armadura de inmediato: fijar la tira de malla con clavos de plástico hasta que se pueda colocar la armadura.
--	--

Ficha técnica

StoProfile Edge G

Suministro

Tono de color blanco, StoProfile Edge G12 también incluido en RAL 7016

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en un lugar seco y plano. Material frágil, no golpear.

Identificación

Grupo de productos Accesorios

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad. Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com