


Ficha técnica

StoProfile Edge G

Perfil de proteção de extremidades para extremidades inferiores do painel de revestimento com argamassa

**Característica****Aplicação**

- exterior
- para bordos de remate verticais e horizontais inferiores do painel de suporte na zona da janela e do rodapé
- StoProfile Edge G8, para painéis de revestimento com argamassa com 8 mm de espessura (StoCarrier Reno 8 mm ou StoCarrier Aero 8 mm)
- StoProfile Edge G12, para painéis de revestimento com argamassa com 12 mm de espessura (StoCarrier Aero 12 mm ou StoCarrier Hydro 12 mm)

Propriedades

- em plástico
- com aba perfurada e malha de fibra de vidro integrada

Formato

- comprimento: 250 cm

Base**Requisitos**

Superfícies de placas de suporte limpas, secas, amovíveis e niveladas; arestas alinhadas.

Processamento**Aplicação**

1. Colocar o StoProfile Edge G na extremidade do painel de revestimento com argamassa.
2. Dispor as juntas de perfil e as juntas de placas, deslocando-as lado a lado.
3. Entre as varetas de perfil individuais, formar uma junta no perfil de molde com aprox. 1 mm.
4. Aplicar a argamassa de base por baixo da rede sobre o painel de revestimento com argamassa.
5. Colocar a rede na argamassa de base e sobrepor na zona das juntas do perfil.
6. No reforço de superfície, aplicar a argamassa de base e a rede até ao limite do reboco do perfil.

Indicações, recomendações, especiais, outros

A fita em malha do perfil não deve ser exposta a ventos fortes nem a tempestades.

Reforçar a fachada imediatamente após a montagem do perfil.
Caso não seja possível aplicar um reforço atempadamente: fixar a rede em tecido

Ficha técnica

StoProfile Edge G

com pregos de plástico até que o reforço seja aplicado.

Entrega

Tom branco, StoProfile Edge G12 também disponível em RAL 7016

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar de forma horizontal num lugar seco. Não carregar mercadorias.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.
Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com