


Ficha técnica

StoSilent Profile Tape

Fita autocolante especial para perfis CD



Característica

Aplicação

- interiores
- para construções suspensas de tetos e paredes no sistema StoSilent Distance
- para a montagem hermética da placa acústica na sub-construção
- para vedação hermética dos locais de aparafusamento
- destinado à colagem sobre a grelha fina da sub-construção metálica suspensa ou pré-instalada

Propriedades

- Autocolante
- elevada capacidade de dilatação
- composição: filme elastómero à base de borracha do sistema, com laminação autocolante

Formato

- Comprimento: 25 m
- 60 x 0,5 mm

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
Comportamento em caso de incêndio (classe)	EN 13501-1	E	
Resistência à temperatura		-40 - 130 °C	
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Base

Requisitos

A base deve ser segura, estar seca, limpa e possuir suficiente capacidade de carga e estar livre de camadas de sinterização, eflorescências e agentes antiaderentes.

Processamento

Temperatura de processamento

Temperatura de processamento e de base mais baixa: +12 °C, com uma humidade relativa do ar máx. de 70 %; Montagem após ajuste da humidade de

Ficha técnica

StoSilent Profile Tape

equilíbrio higroscópico no compartimento.

Consumo	Execução	Consumo aprox.	
		2,50	m/m²
	os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos, incluindo desperdícios, devem ser eventualmente determinados no objecto.		
Sistema de revestimento	sub-construção metálica em conformidade com a EN 13964 com dispositivos de suspensão; grelha fina colada com StoSilent Profile Tape		
Aplicação	colagem em sub-construção Assentar a banda de perfil autocolante sem bolhas nem dobras no centro do lado inferior da grelha fina, a todo o comprimento. Executar as juntas da banda no centro do corte duplo com aplicação uniforme. O material pode ser cortado com um x-acto.		
Limpeza das ferramentas	Após o uso, remover o pó.		
Indicações, recomendações, especiais, outros	Devem ser respeitadas as directivas gerais de processamento relativas aos sistemas de placas acústicas Sto. Estes podem ser obtidos através da Sto AG.Estes podem ser obtidos através da Sto SE & Co. KGaA. Uma montagem/um revestimento apenas podem ser efectuados após instruções precedentes! Se a grelha fina (p. ex. em montagens subsequentes de tectos) for cortada, deve existir formação para as substituições adicionais. Indicação relativa às ligações do sistema com painéis acústicos: De forma a que possa ter lugar uma compensação de pressão entre a cavidade dos tectos e o espaço utilizado, deve-se garantir uma ventilação traseira quer através de uma junta envolvente aberta quer através de aberturas no tecto correspondentes. A parte da abertura no tecto deverá ocupar, pelo menos, 0,8 % da superfície do tecto. Na maioria dos casos, isso é conseguido através de uma junta envolvente aberta de 2 cm As juntas de dilatação devem ser assumidas.		

Entrega

Tom Preto

Embalagem Caixa

Ficha técnica

StoSilent Profile Tape

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar num local seco e sem perigo de temperaturas negativas.
Temperatura de armazenamento: +5 °C até +25 °C.

Rotulagem

Grupo de produtos

Acessórios acústicos

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.
Encontra mais informações em www.sto.de Rubrik Fachhandwerker / REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta folha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta folha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Portugal Distribution partner
ConforSinergia Lda.
Apartado 763
PT - 8601-909 Lagos
Telefone: +351 282 695 025