


Ficha técnica

StoSilent Fix

Rellenador de juntas en base yeso para sistemas de placas acústicas Sto



Característica

Aplicación	- interiores - para pegar los encuentros entre paneles para el sistema acústico StoSilent Distance - para rellenar los orificios de los tornillos
-------------------	---

Propiedades	- muy buena adherencia - secado rápido - buena adherencia
--------------------	---

Aspecto	mate
----------------	--

Particularidades/Observaciones	- no mezclar con otros materiales - el consumo puede variar en función del sistema
---------------------------------------	---

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Densidad	EN ISO 2811	1,1 g/cm ³	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Soporte

Requisitos	El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes. Los soportes húmedos o que no hayan fraguado completamente pueden provocar desperfectos como, por ejemplo, la formación de bolsas de aire o grietas en los revestimientos posteriores. Por ello, no aplicar sobre soportes húmedos o sucios.
-------------------	---

Preparativos	Antes de realizar otros trabajos, dejar secar los sistemas de paneles acústicos Sto durante un mínimo de 24 horas.
---------------------	--

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura más baja del soporte y de aplicación: +12 °C
----------------------------------	--

Ficha técnica

StoSilent Fix

Preparación de los materiales Esparcir el producto en agua fría y limpia hasta que el material quede visible en la superficie. Mezclar con una paleta para yeso o similar hasta alcanzar la consistencia de aplicación.

El recipiente de preparación y la herramienta de mezcla deben estar limpios.

Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.	
	en paneles de pequeño formato	0,50	kg/m ²
	en paneles de gran formato	0,30	kg/m ²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación se aplica mediante cartucho, aplicar con espátula plana o cartucho intercambiable, aplicar con una espátula

Introducir la masilla preparada en un cartucho (p. ej. herramienta con empuñadura, n.º de art. 9955-811, 9955-813) y aplicar sobre el borde del panel, de forma centrada, a través de la boquilla. Otra opción es aplicar el material sobre las juntas con una espátula.

Aplicar la masilla preparada sobre el borde uniformemente, de modo que al presionar cada uno de los paneles se garantice la fijación por todo el espesor del borde. Introducir lateralmente el siguiente panel y pegarlo.

Para ello, no presionar la masilla sobre las regletas de montaje.

Deshacerse del material excedente pasados 30 minutos aprox. No dejar el material a cero.

Con luz oblicua, los techos no estarán libres de que se muestren irregularidades.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque El periodo de aplicación de la masilla mezclada hasta el comienzo del endurecimiento es de 20 minutos aprox. Por este motivo, solo se debe preparar la cantidad de material que pueda aplicarse en 60 minutos aprox. Pasado este tiempo, no volver a utilizar, preparar una nueva mezcla.

Limpieza de las herramientas Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros Respetar las normas generales de aplicación Sto para los sistemas acústicos StoSilent. Estas pueden adquirirse a través de Sto SE & Co. KGaA.

Los recipientes y las herramientas que no estén limpios reducen el periodo de aplicación.

No aplicar material endurecido, StoSilent Fix no vuelve a ser reutilizable añadiendo agua ni removiendo.

¡el montaje/revestimiento requiere una formación previa!

Ficha técnica

StoSilent Fix

Suministro

Tono de color blanco natural

Embalaje saco

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento Almacenar en lugar seco.

Periodo de almacenamiento Se garantiza la mejor calidad dentro de su embalaje original hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote (Chargen-Nr.) del embalaje.
Explicación del n.º de lote:
Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural
Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta la semana 45 de 2026

Identificación

Grupo de productos Masilla

Seguridad ¡Observe la ficha de seguridad!

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com