

Ficha técnica

StoSilent Profile AP 210

Perfil protector de canto para StoSilent Direct, de aluminio, electrolacado blanco (aprox. RAL 9003)



Característica

Aplicación	• guía de remate para el sistema acústico StoSilent Direct con espesores de panel de 36, 46 y 66 mm
Propiedades	• aluminio extruido en un espesor de 1,5 mm • electrolacado
Formato	• longitud: 250 cm • espesor: 30 mm • anchuras: 40 mm, 50 mm o 70 mm
Aspecto	• electrolacado

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Aplicación

Aplicación	Cortar el perfil a medida. Instalar el perfil con la superficie adhesiva sobre el soporte. Unir a tope el panel acústico StoSilent Board MW 100 contra el perfil.
------------	---

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

fijación con adhesivo con StoColl HT y Soudal Fix All Flexi

Suministro

Tono de color	blanco (aprox. RAL 9003)
---------------	--------------------------

Ficha técnica

StoSilent Profile AP 210

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en lugar seco.
--------------------------------------	--------------------------

Identificación

Grupo de productos	Accesorios acústicos
---------------------------	----------------------

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad. Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com