

Ficha técnica

StoSilent Profile AP 210

Perfil de acabamento para StoSilent Direct, em alumínio, revestido a pó, branco (aprox. RAL 9003)

**Característica**

Aplicação	• perfil de acabamento para o sistema acústico StoSilent Direct em espessuras da placa de 36, 46 e 66 mm
Propriedades	• alumínio extrudido com uma espessura de 1,5 mm • lacado
Formato	• comprimento: 250 cm • espessura: 30 mm • larguras: 40 mm, 50 mm ou 70 mm
Óptica	• revestimento em pó

Dados técnicos

Critério	Norma / Directriz para o ensaio	Valor/ Unidade	Indicações
A indicação dos valores característicos trata-se de uma indicação de valores médios ou aproximados. Devido à utilização de matérias-primas naturais nos nossos produtos, os valores indicados de uma determinada entrega podem divergir ligeiramente, sem prejudicar a adequação do produto.			

Processamento**Aplicação**

Cortar o perfil à medida. Colocar o perfil com a superfície adesiva contra o suporte. Encaixar a placa acústica StoSilent Board MW 100 de forma alinhada com o perfil.

Indicações, recomendações, especiais, outros

colagem com StoColl HT e Soudal Fix All Flexi

Entrega

Tom branco (aprox. RAL 9003)

Ficha técnica

StoSilent Profile AP 210

Armazenamento

Condições de armazenamento Armazenar num lugar seco.

Rotulagem

Grupo de produtos Acessórios acústicos

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória. Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com