


Ficha técnica

StoSilent Profile Tape

Cinta especial auto-adhesiva para perfiles CD



Característica

Aplicación	- interiores - para falsos techos y estructuras de pared en el sistema StoSilent Distance - para el montaje estanco al aire de la placa acústica sobre la subestructura - para la impermeabilización estanca al aire de los puntos de atornillado - para adherir sobre el secundario de la subestructura metálica suspendida
Propiedades	- autoadhesiva - alta capacidad de estiramiento - composición: lámina elastomérica con base de caucho de sistema, con pegado autoadhesivo por capas
Formato	- longitud: 25 m 60 x 0,5 mm

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Comportamiento al fuego (clase)	EN 13501-1	E	
Resistencia a la temperatura		-40 - 130 °C	
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Sustrato de soporte

Requisitos	El soporte debe estar fijo, seco, limpio y firme, así como libre de capas de sinterización, eflorescencias y desencofrantes.
-------------------	--

Aplicación

Temperatura de aplicación	temperatura más baja de aplicación y de soporte: +12 °C, con 70 % máx. de humedad relativa del aire; montaje tras ajustar la humedad de compensación en la habitación.
----------------------------------	--

Ficha técnica

StoSilent Profile Tape

Consumo	Ejecución	Consumo aprox.	
		2,50	m/m²
las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse en obra el consumo exacto incluido los recortes.			
Estructura del recubrimiento	Subestructuras metálicas según EN 13964 con anclajes tipo nonius; enrejado fino pegado con StoSilent Profile Tape		
Aplicación	fijación adhesiva sobre subestructura Colocar la cinta de perfil autoadhesiva de forma centrada sobre la parte inferior del secundario en toda su longitud, sin que se formen burbujas ni arrugas. Realizar todas las uniones de cinta sin juntas con la aplicación de la técnica de corte doble. El material puede cortarse con un cúter.		
Limpieza de las herramientas	Eliminar el polvo después de utilizar.		
Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros	observar las guías generales de aplicación Sto para los sistemas de paneles acústicos Sto. Estas pueden adquirirse a través de Sto SE & Co. KGaA. ¡el montaje/revestimiento requiere una formación previa! cuando se divide el primario (p.ej. en caso de instalaciones posteriores de techo), se deben realizar cambios adicionales. Indicación sobre conexiones de sistema en paneles acústicos: Para que se pueda compensar la presión entre la cavidad del techo y el espacio utilizado, es necesaria la ventilación trasera a través de una junta perimetral abierta o mediante orificios en el techo. La apertura del techo debe suponer un 0,8 % mín. de la superficie del techo. En la mayoría de los casos, esto se logra mediante una junta perimetral abierta de 2 cm. deben respetarse las juntas de dilatación del edificio.		
Suministro			
Tono de color	negro		
Embalaje	caja		
Almacenamiento			
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en un lugar seco y protegido de heladas. Temperatura de almacenamiento: +5 °C hasta +25 °C.		

Ficha técnica

StoSilent Profile Tape

Identificación

Grupo de productos Accesorios acústicos

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad. Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com