

Ficha técnica

StoTint Aqua

Pasta para tinter libre de ligantes



Característica

Aplicación	• exterior e interior • para matizar materiales de revestimiento diluibles en agua, que han de presentar una alta resistencia a la intemperie, soportar cargas mecánicas o tener un tinte estable • pinturas de cal, de dispersión, de silicato y pinturas de enlace de resina de silicona, masillas y revocos de base de cal, de silicato y de resina de silicona, revocos orgánicos • para el tintado de StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto y StoLook Lasura
Propiedades	• solo para pinturas y revocos
Aspecto	• en función de la intensidad de la tonalidad y del material utilizado (pinturas, revocos)
Particularidades/Observaciones	• añadir máx. 1% en peso según el material de pintura • tintar primero el material, después, diluir

Aplicación

Temperatura de aplicación	En función del material utilizado.	
Proporción de mezcla	añadir máx. 1 % StoTint Aqua	
Consumo	Tipo de aplicación	Consumo aprox.
	dependiendo del campo de aplicación	
	El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.	
Aplicación	Agitar bien antes de usar. Comprobar la compatibilidad realizando pruebas previas.	

Ficha técnica

StoTint Aqua

Cuando la pasta se revuelve mecánicamente, los pigmentos se distribuyen mejor en el material de revestimiento.

Cerrar bien el recipiente después de su uso para evitar que la pasta se seque.

Secado, endurecimiento, tiempo de retoque

En función del material utilizado.

Limpieza de las herramientas

Lavar con agua inmediatamente después de su uso.

Suministro**Tono de color**

ocre (02305-001), ocre oscuro (02305-002), rojo óxido (02305-003), verde óxido (02305-004), negro (02305-005), amarillo limón (02305-006), amarillo oro (02305-007), azul cobalto (02305-008), rojo teja (02305-009), marrón (02305-010)

Almacenamiento**Condiciones de almacenamiento**

Almacenar en un lugar fresco y sin heladas en el recipiente original firmemente cerrado. Proteger de la radiación solar directa.

Periodo de almacenamiento

Se garantiza la mejor calidad dentro del recipiente original sin abrir respetando las condiciones de almacenamiento hasta alcanzar la máx. vida útil de almacenamiento. Esta puede apreciarse en el n.º de lote del recipiente.

Explicación del n.º de lote:

Cifra 1 = cifra final del año, cifra 2 + 3 = semana natural

Ejemplo: 6450013223 - vida de almacenamiento hasta finales de la semana 45 de 2026

Una vez abierto, utilizar de inmediato. La suciedad introducida, por ejemplo con herramientas sucias, puede reducir la durabilidad.

Identificación**Grupo de productos**

Pintura concentrada

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

Ficha técnica

StoTint Aqua

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com