

Ficha técnica

StoTint Aqua

Concentrado de coloração sem agentes aglutinantes



Característica

Aplicação

- exterior e interior
- para a matização de materiais de revestimento diluíveis em água que devem ser altamente resistente às intempéries, mecanicamente resistentes ou com tonalidades estáveis
- tintas à base de cal, de dispersão, de silicato e de resina de silicone, massas de enchimento e rebocos à base de cimento de calcário, silicato e de resina de silicone, argamassas orgânicas
- para dar tonalidade a StoCalce Marmorino, StoCalce Fondo, StoCalce Effetto e StoLook Lasura

Propriedades

- apenas para materiais de revestimento e rebocos

Óptica

- em função da intensidade da tonalidade e do material utilizado (material de revestimento, reboco)

Particularidades/Indicações

- consoante o material de pintura, adicionar, no máx., 1% parte em peso
- primeiro, pintar o material, depois, diluí-lo

Processamento

Temperatura de processamento

Em função do material utilizado.

Relação de mistura

adição de, no máx., 1 % StoTint Aqua

Consumo

Tipo de aplicação

Consumo aprox.

consoante a aplicação

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser eventualmente determinados no objecto.

Ficha técnica

StoTint Aqua

Aplicação

Antes da utilização, agitar bem.

Verificar a compatibilidade através de testes prévios.

Se a pasta é misturada mecanicamente, os pigmentos separam-se melhor no material de revestimento.

Fechar bem a embalagem após a utilização, para evitar uma secagem da pasta.

Secagem, endurecimento, tempo de revisão

Em função do material utilizado.

Limpeza das ferramentas

Lavar com água logo após a utilização.

Entrega

Tom

ocre (02305-001), umbra (02305-002), vermelho óxido (02305-003), verde óxido (02305-004), preto (02305-005), amarelo limão (02305-006), amarelo dourado (02305-007), azul cobalto (02305-008), cor de tijolo (02305-009), castanho (02305-010)

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar em embalagem de origem bem fechada, em local fresco e sem risco de congelamento. Proteger contra a luz solar direta.

Duração de armazenamento

É garantida a melhor qualidade na embalagem de origem não aberta no caso de cumprimento das condições de armazenamento até à expiração do tempo máx. de armazenamento. Este pode ser consultado no n.º de lote da embalagem.

Explicação do n.º de lote:

1º algarismo = último algarismo do ano, 2º + 3º algarismos = semana

Exemplo: 6450013223 - tempo de armazenamento até ao final da semana 45 de 2026

Utilizar imediatamente após a abertura. As impurezas introduzidas podem encurtar o prazo de validade, por ex., devido a ferramentas contaminadas.

Rotulagem

Grupo de produtos

Concentrado de coloração

Ficha técnica

StoTint Aqua

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.

Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com