

Ficha técnica

StoVentro Bracket EX100

Prolongación de la ménsula para subestructuras
para fachadas ventiladas

**Característica****Aplicación**

- para la prolongación del saliente de la ménsula
- para la formación de puntos fijos y deslizantes
- para absorber el propio peso del sistema de fachada
- para la absorción de las cargas del viento
- realizar una prueba estática relativa a la obra

Propiedades

- de acero inoxidable: disponible en WNr. 1.4162, clase de resistencia S450 según EN 10088-2, tolerancia según EN ISO 9445
- resistente a la corrosión: CRC III según EN 1993-1-4
- geométricamente adaptado a: StoVentro Bracket L100, StoVentro Bracket L150
- prolongación variable de la ménsula: 20 mm, 40 mm, 60 mm
- taladros integrados para orificios redondos y oblongos
- para la formación de puntos fijos o puntos móviles

Formato

- espesor de material: 2,0 mm
- longitud: 100 mm
- altura de la prolongación para ménsulas de punto fijo: 130,5 mm
- altura de la prolongación para ménsulas de punto móvil: 75,5 mm

Aplicación**Consumo**

Consumo aprox.

1

pieza/mé
nsula

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. Las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso concreto.

Aplicación**Suministro****Embalaje**

caja

Ficha técnica

StoVentro Bracket EX100

Almacenamiento

Condiciones de almacenamiento	Almacenar en lugar seco.
--------------------------------------	--------------------------

Identificación

Grupo de productos	Fachada ventilada- Accesorios
---------------------------	-------------------------------

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com