

Ficha técnica

StoVentro Bracket L300 GP

Ménsula para construcciones de fachadas ventiladas

**Característica****Aplicación**

- para la formación de puntos móviles
- para la absorción de las cargas del viento
- realizar una prueba estática relativa a la obra

Propiedades

- de acero galvanizado: S550GD + ZM
- elevada resistencia a la corrosión gracias al revestimiento metálico ZM (revestimiento de cinc y magnesio)
- para la fijación de Sto-Perfil Aluminio T y L
- con dos orificios oblongos para la formación de puntos móviles
- otros orificios redondos para la fijación opcional de la prolongación de la ménsula
- disponible con y sin doblez estática

Formato

- agujeros para espigas: 1 agujero oblongo: 11 mm x 20 mm, 2 agujeros redondos: Ø 7 mm, 2 agujeros oblongos: 7 mm x 12 mm
- altura: 75 mm
- anchura del dorso de la ménsula: 50 mm
- espesor del material: 2 mm
- rango de distancias de saliente sin doblez: 60-600 mm
- rango de distancias de saliente con doblez: 160 - 600 mm

Particularidades/Observaciones

- ménsulas con otras longitudes bajo pedido
- plazo de entrega:
artículo en stock 60-360 mm: 2 días + envío
artículo estándar 380-600 mm: 10 días + envío
artículo especial, bajo pedido

Aplicación**Consumo**

Consumo aprox.

2 pza./m²

El consumo de material, entre otros, depende del tipo de aplicación, el soporte y la consistencia. las cantidades de consumo indicadas son valores exclusivamente orientativos. Si es necesario, debe determinarse el consumo exacto en cada caso

Ficha técnica

StoVentro Bracket L300 GP

concreto.

Aplicación

Anclado en el soporte:
medio de anclaje definido mediante prueba estática: tornillos, espiga para marcos

Observaciones, recomendaciones, particularidades, otros

El consumo depende del cálculo estático.

Suministro

Embalaje caja

Almacenamiento

Condiciones de
almacenamiento Almacenar en lugar seco.

Identificación

Seguridad

El presente producto es un artículo fabricado. Según el reglamento (CE) REACH n.º 1907/2006, apéndice II, no se requiere la creación de una ficha de datos de seguridad.
Encontrará más información en www.sto.de en Service & Tools / REACH-Verordnung.

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com