

Ficha técnica

StoVentro Bracket L300 GP

Suportes de parede para subestruturas
retroventiladas de fachadas

**Característica****Aplicação**

- para a formação de pontos deslizantes
- para absorção das cargas do vento
- fornecer uma verificação estática relacionada com o objeto

Propriedades

- em aço zincado: S550GD + ZM
- alta resistência à corrosão devido ao revestimento metálico ZM (revestimento de zinco e magnésio)
- para fixação do Sto-Perfil Alumínio T e L
- com orifícios longos para a formação de pontos deslizantes
- furos redondos adicionais para a fixação opcional da extensão do suporte de parede
- disponível com e sem rebordo estático

Formato

- perfuração com buchas: 1 furo oblongo: 11 x 20 mm, 2 furos redondos: Ø de 7 mm, 2 furos oblongos: 7 x 12 mm
- altura: 75 mm
- largura da parte traseira do suporte de parede: 50 mm
- espessura do material: 2 mm
- área de alcance sem rebordo: 60-600 mm
- área de alcance com rebordo: 160-600 mm

Particularidades/Indicações

- outros comprimentos de suportes de parede sob consulta
- prazo de entrega:
artigo de armazém 60-360 mm: 2 dias + envio
artigo padrão 380-600 mm: 10 dias + envio
artigo especial sob consulta

Processamento**Consumo**

Consumo aprox.

2 un./m²

O consumo de material está dependente, entre outros factores, do processamento, da sub-base e da consistência. os valores de consumo indicados servem apenas como orientação. os valores de consumo precisos devem ser

Ficha técnica

StoVentre Bracket L300 GP

eventualmente determinados no objecto.

Aplicação

Ancorar na base:
meios de ancoragem estaticamente definidos: parafusos, buchas de armação

Indicações, recomendações, especiais, outros

O consumo depende da estática.

Entrega

Embalagem

Caixa

Armazenamento

Condições de armazenamento

Armazenar num lugar seco.

Rotulagem

Segurança

O produto existente é um artigo. A elaboração de uma folha de dados de segurança não é, de acordo com o regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006, anexo II, obrigatória.
Pode encontrar informações mais detalhadas em www.sto.de, rubrica Service & Tools/Regulamento REACH.

Indicações especiais

As informações ou dados nesta ficha de dados técnicos destinam-se a garantir a finalidade de utilização normal ou a adequação de utilização normal e baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiências. No entanto, não isentam o utilizador de verificar a adequação e utilização sob sua própria responsabilidade.
Aplicações não explicitamente mencionadas nesta ficha de dados técnicos só podem ser realizadas após consulta. Sem autorização, a utilização decorre sob sua própria responsabilidade. Isto aplica-se sobretudo a combinações com outros produtos.

Com a emissão de uma nova folha de dados técnicos, todas as folhas de dados técnicos anteriores perdem a sua validade. A versão mais recente pode ser consultada na internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Telefone: 093 74 15 972
info.es@sto.com