

Ficha técnica

StoVentre Screw 108

Tornillo autorroscante para la unión de perfiles T y perfiles L con las ménsulas



Característica

Aplicación • tornillo autorroscante para la unión de los Sto-Perfil Aluminio T y Sto-Perfil Aluminio L con las ménsulas

Propiedades

- de acero inoxidable: WNr. 1.4578
- cabeza: forma exterior hexagonal SW8, forma de ranura interior SR2
- rango de apriete: 3,5 a 8 mm
- alto rendimiento de taladrado: hasta 5 mm en aluminio
- tornillo autorroscante para puntos móviles y puntos fijos
- brida adaptada: 13 mm

Formato • 5,5 x 22 mm

Particularidades/Observaciones

- colocar los tornillos autorroscantes en la zona de apriete indicada para conectar los perfiles T y los perfiles L con las ménsulas
- respetar las distancias de los bordes transversales y la longitud durante la instalación

Datos técnicos

Criterio	Norma / Norma de ensayo	Valor/ Unidad	Observaciones
Los valores característicos son valores medios o aproximados. Debido al empleo de materias primas naturales en nuestros productos, los valores indicados pueden variar ligeramente en cada lote de producción, sin por ello afectar a la idoneidad del producto.			

Aplicación

Aplicación

consumo:
- según el cálculo estático

Aplicación:
- para la formación de puntos fijos y deslizantes entre la ménsula y el perfil de soporte

Ficha técnica

StoVentro Screw 108

Para la formación de puntos fijos:

1. Montar el tornillo autorroscante en el agujero redondo de la ménsula.

Para la formación de puntos deslizantes:

1. Montar el tornillo autorroscante en el centro del agujero alargado de la ménsula.

Suministro

Embalaje	caja
----------	------

Identificación

Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No exime al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta. Sin la correspondiente autorización, el usuario actuará bajo su propia cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.
Riera del Fonollar 13
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Teléfono: 093 74 15 972
info.es@sto.com