

## Ficha técnica

## StoVentre Thermostop L200

Elemento aislante térmico entre ménsula y soporte de la pared

**Característica**

|                                       |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicación</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• elemento de separación térmico entre la ménsula y la pared</li><li>• para la reducción de puentes térmicos</li></ul>       |
| <b>Propiedades</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• de PVC rígido</li><li>• con agujeros previamente perforados</li><li>• conductividad térmica: 0,08 - 0,09 W/(m*K)</li></ul> |
| <b>Formato</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• espesor: 6 mm</li><li>• altura: 135 mm (punto fijo) o 95,5 mm (punto deslizante)</li><li>• anchura: 50 mm</li></ul>        |
| <b>Particularidades/Observaciones</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• montaje según cálculo estático con elementos de fijación homologados</li></ul>                                             |
| <b>Sustrato de soporte</b>            |                                                                                                                                                                    |
| <b>Requisitos</b>                     | El soporte debe ser firme y resistente, así como estar limpio y seco.                                                                                              |
| <b>Preparativos</b>                   | Soplar los agujeros taladrados.                                                                                                                                    |

**Aplicación**

|                   |                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicación</b> | introducir el elemento aislante térmico entre el soporte de la pared y la placa base de la ménsula. fijar con espigas la ménsula y el elemento aislante. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Suministro**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>Tono de color</b> | blanco |
|----------------------|--------|

**Almacenamiento**

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Condiciones de almacenamiento</b> | Material frágil, no golpear. |
|--------------------------------------|------------------------------|

## Ficha técnica

# StoVentro Thermostop L200

### Identificación

**Grupo de productos** Fachada ventilada- Accesorios

### Observaciones específicas

Las informaciones y datos contenidos en esta ficha técnica sirven para asegurar la finalidad y la aptitud habituales del producto y se basan en nuestros conocimientos y experiencias. No desligan al usuario de realizar comprobaciones por cuenta propia de la idoneidad y empleo. Cualquier aplicación no mencionada expresamente en esta ficha técnica solo se puede llevar a cabo previa consulta con Sto GmbH. Sin la correspondiente autorización, se actuará bajo cuenta y riesgo. Esto es válido sobre todo para combinaciones con otros productos.

En el momento de la publicación de una nueva ficha técnica, todas las versiones anteriores quedan sin efecto. La correspondiente versión actualizada está disponible en Internet.

Sto SDF Ibérica S.L.U.  
Riera del Fonollar 13  
E - 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
Teléfono: 093 74 15 972  
info.es@sto.com